




Luxlight Pro, le plus de lumière du jour sur mesure

Si vous avez besoin d'autres dimensions ou coloris pour la fenêtre de toit plat pour votre rénovation ou pour la construction de votre annexe, Luxlight vous livre une solution de lumière du jour sur mesure. Dans l'assortiment Luxlight Pro, vous trouvez des fenêtres de toit plat de grandes dimensions qui sont adaptées au millimètre près à votre projet. Toutes nos fenêtres de toit plat sont équipées du verre Crystall pour faire entrer le plus de lumière du jour dans la maison. Nos différentes options et combinaisons possibles vous permettent d'adapter la fenêtre de toit plat précisément à vos souhaits personnels en matière d'habitation.

L'assortiment de fenêtres de toit plat Luxlight Pro :

- La fenêtre de toit plat sur mesure par excellence
- Montage par Luxlight compris
- Verre Crystall HR++ (powered by AGC)
- Anti-effraction classe 2 
- 10 ans de garantie
- Facile d'entretien
- Concept global



LUXLIGHT

La plus grande fenêtre toit plat

Le plus de lumière du jour!

Priester Daensstraat 10, 3920 Lommel
Tel. +32 (0)3 74 70 072
info@luxlight.eu

Luxlight Pro: des fenêtres de toit plat sur mesure

L'assortiment Luxlight comprend 3 modèles de fenêtres de toit plat :



Toit pupitre contre mur (LDM)



Toit pupitre indépendant (LDV)



Toit en bâtière (ZD)

Une liberté de conception maximale

Toit pupitre

- Largeur illimitée.
- Profondeur jusqu'à 1,2 m.
- Angle d'inclinaison LDM et LDV au choix de 10° à 15°.

Toit en bâtière

- Largeur jusqu'à 5,9 m.
- Profondeur jusqu'à 2 m.
- Angle d'inclinaison 30°.

Service architectural

- Luxlight fournit pour chaque fenêtre de toit plat un « plan de bac » avec les aménagements préalables nécessaires à l'installation de la fenêtre de toit plat. Ces aménagements doivent être réalisés par le client.
- Toutes les fenêtres de toit plat Luxlight sont livrées en standard avec une costière préfabriquée (en kit).

Profils en aluminium de la meilleure qualité

- à poudrage électrostatique dans la couleur RAL 9010. Épaisseur de couche de 60 microns.
- Avec isolation en matière synthétique pour une rupture intégrale du pont thermique.
- Fixation des vitres au moyen de cadres anti-effraction.

Panneaux latéraux

Composés d'une plaque d'aluminium de 1,5 mm avec revêtement et d'une isolation de 43 mm en mousse de polystyrène extrudée.

10 ans de garantie

L'assortiment Luxlight Pro se caractérise par la qualité garantie. L'installation et la finition des fenêtres de toit plat sont réalisées par nos propres spécialistes. Luxlight donne 10 ans de garantie.

Un verre cristallin de qualité

- Crystall HR++ à couche supérieure 4-18-33.2 (powered by AGC), verre feuilleté de sécurité classe 1B1 (conforme EN 12600). Le verre intérieur feuilleté est conforme à la norme NEN 3569 (verre de sécurité dans les bâtiments).
- Valeur d'isolation (valeur Ug) 1,1 W/m²K.
- Transmission lumineuse (LTA) = 81%.
- Transmission solaire (ZTA) = 62%.
- Taux de restitution des couleurs (Ra) = 98 %.
- Réduction du bruit de rares basses fréquences, comme le bruit de l'autoroute, du trafic ferroviaire, des avions tout proches, de la vie quotidienne, des voix ou des enfants qui jouent : 36 dB. Réduction du bruit de nombreuses basses fréquences comme le trafic routier, la musique de boîte de nuit, le trafic ferroviaire lent ou les avions à grande distance : 31 dB.

Possibilités de jonction parfaites

- Panneau standard isolé en aluminium.
- Raccord mural avec plomb.
- Raccord mural/de chambranle.



Options Luxlight Pro

Pour compléter les fenêtres de toit plat, vous trouvez chez Luxlight un grand nombre d'options tant pour l'assortiment Luxlight Basic que pour l'assortiment Luxlight Pro. Ces options permettent de décorer votre fenêtre de toit plat ou d'en améliorer le confort et la sécurité.

Couleurs RAL différentes

Les fenêtres de toit plat de l'assortiment Pro peuvent être exécutées dans une autre couleur RAL que la couleur standard RAL 9010 (blanc). Vous avez également la possibilité de faire exécuter le cadre en aluminium en deux couleurs différentes (Bicolore), tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour les couleurs sombres, le verre doit être trempé pour éviter le bris thermique.

Cela implique une majoration du prix distincte. Pour toutes les couleurs RAL possibles, allez sur www.luxlight.eu sous l'en-tête options.

Raccord mural au lieu de panneau latéral



Prévoyez une fenêtre de toit plat continue et profitez de tout l'espace disponible.

Fenêtre de toit plat continue sur mur de refend



On peut inclure dans la fenêtre de toit plat un montant complémentaire et un panneau en aluminium isolé. Le mur n'est ainsi plus visible du dessus.

Le verre opalin permet d'éviter les regards indiscrets.

La couche anti-salissures, cette couche réduit l'adhésion de la saleté et en améliore l'évacuation par la pluie.

Le panneau latéral en verre pour toit en bâtière (ZD) augmente la sensation d'espace et le contact avec l'extérieur.

La grille de ventilation assure une bonne circulation de l'air sous la fenêtre de toit plat.

Une fenêtre basculante à projection vous permet d'évacuer rapidement la chaleur en été.

Un store anti-solaire électrique, vous permet d'éviter l'accumulation de la chaleur en été et de profiter de la chaleur du soleil en hiver.