



Aandachtspunten:

1. De onderbalk dient angeschuind te zijn conform doorsnede B.
2. De randbalken dienen voorzien te zijn van een sparing, een keer links en een keer rechts.
3. De dakbedekking moet met de bovenzijde van de rand- en onderbalk gelijk zijn en mag er niet overheen worden aangebracht. Er moet een verticaal stuk van minimaal 50mm aanwezig zijn boven de mastiekstrook.
4. De loodslabbe dient te zijn aangebracht en afgevoegd. Zowel de onder- als bovenzijde van het lood insmeren met patineerolie.
5. De opgegeven dagmaten (breedte en diepte) zijn zonder afwerkingen.
6. De afwerking van de dagkanten kan pas worden uitgevoerd na het plaatsen van het platdakraam.
7. De muurbalk, randbalken en onderbalk dienen voldoende te worden bevestigd op de ondergrond, zodat er een constructief geheel wordt gevormd. De bevestiging van de muurbalk dient verzonken te zijn.
8. Verticale inslijping en DPC folie voorzien in het metselwerk, 3mm door volledig buitenblad.
9. Laagste punt van de onderbalk moet boven de daktrim uitsteken ter voorkoming van wateroverlast.

LUXLIGHT-BASIC

SPARINGSBREEDTE=	BINNENWERKS	RAL kleur
		9010
SPARINGSDIEPTE=	1610	TYPE 16-10
	2400	TYPE 24-10
1000	3190	TYPE 32-10
HOOGTE=	3980	TYPE 40-10
186	4770	TYPE 48-10
HELLINGSHOEK=	5560	TYPE 56-10
15°	Voor akkoord	
Naam: _____		
Datum: _____		

LUXLIGHT
Hét grootste platdakraam
Het meeste daglicht!

Nederland	Belgie
t +31 (0)40 2070124	t +32 (0)3 7470072
f +31 (0)40 2070126	f +32 (0)3 7470073
i www.luxlight.nl	i www.luxlight.eu
e info@luxlight.nl	e info@luxlight.eu

datum	maart 2014
order	
blad	LXB01

Alle maten weergegeven in mm